



pptg- Solvente - Free

A **CP8** está sempre focada em inovação e tecnologia respeitando as normas nacionais e internacionais no uso de produtos químicos nocivos que fazem mal a saúde e ao meio ambiente, nossos produtos são formulados com matérias primas de alta performance em total conformidade a lista de substâncias perigosas.

CONFORMIDADE AS NORMAS NO USO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Atende às normas ZDHC, MRSL, RSL, ECOTEX100

- * Metais pesados free
- * Ftalatos free8
- * Formaldeído free.

PPTG

Uma linha de tintas composta com uma gama de cores prontas e auxiliares.

ELEVE-SE AO NÍVEL PROFISSIONAL

Com a linha **PPTG** você está trabalhando com produtos corretos e contribuindo com a segurança do trabalhador e ao meio ambiente.





PPTG - PADPRINT TAGLESS

Apresentação

PPTG é uma linha de tintas para tampografia têxtil **SOLVENTE FREE**, desenvolvida especialmente para impressão em artigos têxteis proporcionando acabamento macio e ótima cobertura e resistência a lavagens domésticas.

Características químicas

Desenvolvida em conformidade as normas no uso de substâncias restritas.

- **MSR**- Manual de Substâncias Restritas.
- **LSR**- Lista de Substâncias Restringidas.
- **ZDHC**- Descarte Zero de Produtos Químicos perigosos.
- **OEKO-TEX STANDARD 100**

Linha de produtos

PPTG – TINTAS E AUXILIARES

É uma tinta desenvolvida para ser impressa diretamente sobre o tecido através do processo de tampografia.

PPTG SUPER BLACK 8000	Tintas SEM SOLVENTE , de alta performance com excelente solidez a lavagem e ótima cobertura e printibilidade.
PPTG SUPER WHITE 8001	
PPTG SUPER COOL GRAY 3 8002	
PPTG SUPER COOL GRAY 6 8003	
PPTG SUPER COOL GRAY 4 8004	
PPTG SUPER COOL GRAY 7 8009	
PPTG SUPER CARAMELO 7407 8010	
PPTG SUPER GRAY 5265 8005	
PPTG LIGHT GRAY 8011	
PPTG MEDIUM GRAY 8012	
PPTG DARK GRAY 8013	

PPTG DILUENTE 8051	Aditivo para diluir a tinta Usar até 10%
PPTG FIXADOR 8508	Aditivo fixador lento, da maior estabilidade a tinta por até 24 horas Usar de 10%
PPTG FIXADOR 8051	Aditivo fixador rápido, seca mais rápido a tinta, porém diminui a estabilidade da tinta para 8 horas Usar 5%
PPTG RETARDADOR SECAGEM 8057	Aditivo para retardar a secagem da tinta Usar 5%
PPTG DETERGENTE LIMPEZA 8055	Detergente ecológico desengraxante para limpeza dos clientes, tampão e lavagem do copo após o uso.
PPTG REMOVE ESTAMPA 8053	Solvente não inflamável ecológico livre de percloro para remoção da estampa após a aplicação.





Aplicação

Desenvolvido para ser impresso em tecidos de fibras naturais, sintéticas e mistas. Devido a grande variedade de fibras e beneficiamentos recomendamos realizar testes de fixação e solidez.

Preparação

A linha **PPTG** é uma tinta bicomponente fazendo necessário o uso de fixadores e diluentes para ajustar a necessidade da aplicação nos equipamentos de tampografia.

Fórmula orientativa para cura rápida da tinta em 24 horas

Tintas PPTG	100%	100g
PPTG FIXADOR 8051	3% a 5% (cura rápida) vida útil da tinta 8 horas)	5g
PPTG DILUENTE 8051	5% a 10% (caso se faça necessário)	10g
PPTG RETARDADOR SECAGEM 8057	5% (caso se faça necessário)	5g

Fórmula orientativa para cura lenta da tinta em 72 horas

Tintas PPTG	100%	100g
PPTG FIXADOR 8508	10% a 15% (cura lenta vida útil da tinta 24 horas)	10g
PPTG DILUENTE 8051	5% a 10% (caso se faça necessário)	10g
PPTG RETARDADOR SECAGEM 8057	5% (caso se faça necessário)	5g

Limpeza do clichê e copo tinteiro

Recomendamos utilizar nosso **PPTG DETERGENTE LIMPEZA 8055** produto **BIODEGRADÁVEL** que não agride o clichê e nem o tampão.

OBS: Na parada de máquina sempre esborrifar o **PPTG DETERGENTE LIMPEZA 8055** para não secar a tinta nos clichês, em seguida limpar com pano úmido removendo todo excesso de tinta.

Caso haja entupimento do clichê usar nosso **PPTG REMOVE ESTAMPA 8053** borrifando sobre a tinta seca e passando uma escova de dente.

Secagem da tinta

PPTG é uma tinta que seca por evaporação, sua secagem é instantânea podendo ser empilhada estampa sobre estampa sem correr o risco de transferência para a outra peça.

Cura da tinta

A cura final da é finalizada em 48 horas após a impressão.

Limpeza da impressão

Devido ao sistema de crosslinker a tinta é catalisada em 72 horas após este período se torna mais difícil a remoção da impressão.

Recomendamos utilizar nosso **PPTG REMOVE ESTAMPA 8053**, produto isento de solventes clorados não inflamável, atende todas as normas de segurança do trabalho.





Armazenamento

Armazenar em lugar fresco entre 25°C/30°C, longe de fonte de calor e ambiente ventilado fora do alcance de crianças e animais.

Garantia

Nossos produtos são testados e certificados em nosso laboratório, resguardando suas características físicas-químicas. Devido a grande variedade de fibras e beneficiamentos é obrigatório realizar testes de fixação, não nos responsabilizamos por quaisquer eventuais problemas causados por falta de testes. Sempre é necessário que seja realizado testes nos tecidos a serem produzidos a estampa.

Contatos

Comercial, e-mail: cp8.comercial@th-ink.ind.br

Antes de utilizar o produto sempre consultar a FDS- ficha de dados de segurança.

