



PPTX- PADPRINT TAGLESS

Apresentação

PPTX é uma linha de tintas para tampografia têxtil, desenvolvida especialmente para impressão em artigos têxteis proporcionando acabamento macio e ótima cobertura e resistência a lavagens domésticas.

Características químicas

Desenvolvida em conformidade as normas no uso de substâncias restritas.

- MSR- Manual de Substâncias Restritas.
- LSR- Lista de Substâncias Restringidas.
- ZDHC- Descarte Zero de Produtos Químicos perigosos.
- OEKO-TEX STANDARD 100

Linha de produtos

A linha PPTX

PPTX – TINTAS E AUXILIARES

É uma tinta desenvolvida para ser impressa diretamente sobre o tecido através do processo de tampografia.

PPTX SUPER BLACK FREE 2030	Tintas de alta performance com excelente solidez a lavagem e ótima cobertura e printibilidade.
PPTX SUPER WHITE FREE 2031	
PPTX SUPER GRAY 3 FREE 2033	
PPTX SUPER GRAY 5265 2034	
PPTX SUPER BEGE FREE 2035	Auxiliares para ajustes necessários na tinta antes da impressão.
PPTX DILUENTE LENTO FREE 2050	
PPTX FIXADOR FREE 2053	
PPTX RETARDADOR DE SECAGEM FREE 2056	
PPTX SOLVENTE DE LIMPEZA FREE 2052	
PPTX REMOVE ESTAMPA ECO 2055	

Produzimos também cores especiais sob encomenda.

Aplicação

Desenvolvido para ser impresso em tecidos de fibras naturais, sintéticas e mistas.

Devido a grande variedade de fibras e beneficiamentos recomendamos realizar testes de fixação e solidez.

Preparação

A linha pptx é uma tinta bicomponente fazendo necessário o uso de fixadores e diluentes para ajustar a necessidade da aplicação nos equipamentos de tampografia.

Tintas PPTX	100g
PPTX FIXADOR FREE 2053	10g
PPTX DILUENTE LENTO FREE 2050	20g (caso se faça necessário)

Após esta mistura a tinta terá vida útil de 24 horas.





Limpeza do clichê e copo tinteiro

Recomendamos utilizar nosso **PPTX SOLVENTE DE LIMPEZA FREE 2052** produtos que não agride o clichê e nem o tampão.

Secagem da tinta

PPTX é uma tinta que seca por evaporação do solvente sua secagem é instantânea podendo ser empilhada estampa sobre estampa sem correr o risco de transferência para a outra peça.

Cura da tinta

A cura final da é finalizada em 48 horas após a impressão.

Limpeza da impressão

Devido ao sistema de crosslinker a tinta é catalisada em 48 horas após este período se torna mais difícil a remoção da impressão.

Recomendamos utilizar nosso **PPTX REMOVE ESTAMPA ECO 2055** produto isento de solventes clorados não inflamável, atende todas as normas de segurança do trabalho.

Armazenamento

Armazenar em lugar fresco entre 25°C/30°C, longe de fonte de calor e ambiente ventilado fora do alcance de crianças e animais.

Garantia

Nossos produtos são testados e certificados em nosso laboratório, resguardando suas características físicas-químicas. Devido a grande variedade de fibras e beneficiamentos é obrigatório realizar testes de fixação, não nos responsabilizamos por quaisquer eventuais problemas causados por falta de testes. Sempre é necessário que seja realizado testes nos tecidos a serem produzidos a estampa.

Contatos

Comercial, e-mail: cp8.comercial@th-ink.ind.br

Técnico, e-mail: cp8.lab@th-ink.ind.br

Antes de utilizar o produto sempre consultar a FDS- ficha de dados de segurança.

